

MDF専用ねじ



従来の細ビス接合では、
MDF部材が割れて・・・

- ・外観不良
- ・強度低下
- ・作業のやり直し



中密度繊維版
Medium Density Fiberboard
MDFとは？

木材を繊維状にほぐし、接着材となる合成樹脂を配合して
ボードに成形したもので節や木目がなくばらつきが少ない

ケーエム精工のMDF専用ねじは・・・

- ① MDFが割れない
- ② 引抜強度が高い
- ③ ねじ込みやすい
- ④ ねじ頭が浮かない

フレキ頭

高低ねじ山

先端「きり」状



半ねじ

サイズ	表面処理	入数
3.5×51	三価ユニクロ	300本 × 10箱

- ・ねじは部材の端から15mm以上すき間をあけてご使用ください。
- ・ねじ同士のピッチは15mm以上すき間をあけてご使用ください。
- ・頭部は2mm以上しずめこみすぎないでください。
- ・他サイズについても 制作いたしますのでご相談ください。

特願2012-99824

ケーエム精工株式会社

本社営業部 TEL:072-966-4466(代) / FAX:072-966-6677
中部営業所 TEL:0595-22-2200(代) / FAX:0595-22-2218
東京営業所 TEL:03-5819-5261(代) / FAX:03-5819-5262

URL:<http://www.kmseiko.co.jp> mail:eigyou@kmseiko.co.jp