

四角溶接ナット

ねじ (dの呼び)	外形					溶接突起部				(参考) 相手板穴直径	
	B		H			h		f	j	基準寸法	許容差
	基準寸法	許容差 (h14)	強度区分5用の基準寸法	強度区分8用の基準寸法	許容差 (h14)	1 A形					
基準寸法						許容差	基準寸法	許容差			
並目											
M4	8	0 -0.36	3.2	4	0	1	0 -0.2	0.3 ~1.5	0.3 ~0.5	5	+0.3 0
M5	9		4	5	-0.30					6	
M6	10		5	6	0					7	
M8	12	0 -0.43	6.5	7.5	-0.36				0.5 ~1	9	
M10	14		8	10	0					11	
M12	17		10	12	-0.43					1.2	

サイズ	ピッチ	二面幅×高さ	鉄四角(1D)	ステンレス四角(1D)	チタン四角(1D)
			生地	パシベート	生地
M4	0.7	8×3.2		1,000×10	
M5	0.8	9×4		1,000×10	
M6	1.0	10×5	6,000	500×10	-
	1.0	12×5	5,000	500×10	-
M8	1.25	12×5.5	4,000	300×10	-
	1.25	12×6	4,000	300×10	-
	1.25	12×6.5	4,000	300×10	-
	1.25	12×7.5	3,000	300×10	-
M10	1.25	14×8	2,000	-	-
	1.25	14×10	1,500	-	-
	1.5	14×8	2,000	200×10	-
M12	1.25	17×12	1,000	-	-